

R17Z-9A

Waarde over voorkant Waarde over zijkant of 360° gedraaid

Giek : 1,80 m (5' 11") / Arm : 1,12 m (3' 8") / Bak : 0,04 m³ SAE-profiel / Dozer omhoog, Rups uitgeschoven, 230 mm (9") Rubberen rups, zonder extra contragewicht

Hoogte van lastpunt m (ft)	Laadstraal								Bij max. bereik			
	2.0 m (7.0 ft)		2.5 m (8.0 ft)		3.0 m (10.0 ft)		3.5 m (12.0 ft)		Capaciteit		Bereik m (ft)	
3.0 m (10.0 ft)	kg									240	250	2.87
	lb									530	550	(9.4)
2.5 m (8.0 ft)	kg		*260	*260						180	190	3.31
	lb		*570	*570						400	420	(10.9)
2.0 m (7.0 ft)	kg		*280	*280	210	220				150	160	3.59
	lb		*620	*620	460	490				330	350	(11.8)
1.5 m (5.0 ft)	kg	*380	*380	290	300	210	220			140	140	3.75
	lb	*840	*840	640	660	460	490			310	310	(12.3)
1.0 m (3.0 ft)	kg	400	420	280	290	200	210	150	160	130	140	3.82
	lb	880	930	620	640	440	460	330	350	290	310	(12.5)
0.5 m (2.0 ft)	kg	370	390	260	270	190	200	150	150	130	140	3.79
	lb	820	860	570	600	420	440	330	330	290	310	(12.4)
Grondlijn	kg	360	370	250	260	190	200			130	140	3.67
	lb	790	820	550	570	420	440			290	310	(12.0)
-0.5 m (-2.0 ft)	kg	350	370	240	260	180	190			150	160	3.45
	lb	770	820	530	570	400	420			330	350	(11.3)
-1.0 m (-3.0 ft)	kg	350	370	250	260					180	190	3.08
	lb	770	820	550	570					400	420	(10.1)
-1.5 m (-5.0 ft)	kg	360	380							270	*280	2.47
	lb	790	840							600	*620	(8.1)

Giek : 1,80 m (5' 11") / Arm : 1,12 m (3' 8") / Bak : 0,04 m³ SAE-profiel / Dozer omlaag, Rups uitgeschoven, 230 mm (9") Rubberen rups, zonder extra contragewicht

Hoogte van lastpunt m (ft)	Laadstraal								Bij max. bereik			
	2.0 m (7.0 ft)		2.5 m (8.0 ft)		3.0 m (10.0 ft)		3.5 m (11.0 ft)		Capaciteit		Bereik m (ft)	
3.0 m (10.0 ft)	kg									*270	260	2.87
	lb									*600	570	(9.4)
2.5 m (8.0 ft)	kg			*260	*260					*270	200	3.31
	lb			*570	*570					*600	440	(10.9)
2.0 m (7.0 ft)	kg			*280	*280	*290	230			*270	170	3.59
	lb			*620	*620	*640	510			*600	370	(11.8)
1.5 m (5.0 ft)	kg	*380	*380	*340	310	*320	230			*280	150	3.75
	lb	*840	*840	*750	680	*710	510			*620	330	(12.3)
1.0 m (3.0 ft)	kg	*550	430	*420	300	*350	220	*250	160	*290	140	3.82
	lb	*1210	950	*930	660	*770	490	*550	350	*640	310	(12.5)
0.5 m (2.0 ft)	kg	*700	400	*490	280	*390	210	*270	160	*300	140	3.79
	lb	*1540	880	*1080	620	*860	460	*600	350	*660	310	(12.4)
Grondlijn	kg	*770	390	*540	270	*410	200			*310	150	3.67
	lb	*1700	860	*1190	600	*900	440			*680	330	(12.0)
-0.5 m (-2.0 ft)	kg	*770	380	*540	270	*410	200			*310	160	3.45
	lb	*1700	840	*1190	600	*900	440			*680	350	(11.3)
-1.0 m (-3.0 ft)	kg	*700	380	*500	270					*310	200	3.08
	lb	*1540	840	*1100	600					*680	440	(10.1)
-1.5 m (-5.0 ft)	kg	*530	390							*280	*280	2.47
	lb	*1170	860							*620	*620	(8.1)

- De hefvermogens zijn gebaseerd op SAE J1097, ISO 10567.
- De hefcapaciteit van de Robex-serie bedraagt niet meer dan 75% van de kantelbelasting van de machine op stevige, horizontale ondergrond of 87% van het volledig hydraulisch vermogen.
- Het lastpunt is een haak (standaarduitrusting) op de achterkant van de bak.
- (*) geeft de last aan beperkt door het hydraulisch vermogen.

STANDAARDUITRUSTING R17Z-9A

Overkapping volgens ISO-norm

Overkapping ROPS (ISO 3471)
FOPS (ISO 3449)
FOG (ISO 10262 Level I)
TOPS (ISO 12117)

Centraal instrumentenpaneel

Meters

Brandstofpeil
Temperatuur van motorkoelmiddel

Waarschuwinglampjes

Snelklem
Motoroliedruk
Temperatuur van motorkoelmiddel
Voorverwarming
Lage batterijspanning
Laag brandstofpeil

Deur- en cabinesloten, één sleutel

Mechanisch instelbare zetel met vering en veiligheidsgordel

Systeem voor de hoogte-instelling van de bedieningsconsole (links)

Twee werkklampen vooraan

Elektrische geluidsignaal

Accu's (1 x 12 V x 80 Ah)

Batterijhoofdschakelaar

Afneembare reservetank

Waterafscheider, brandstofleiding

Monogiek (1,80 m; 5' 11")

Arm (0,96 m; 3' 2")

Rubberen rupsband (230 mm; 9")

Dubbelwerkende leidingenkit

OPTIONELE UITRUSTING R17Z-9A

Accumulator, neerlaten werkuitrusting

Rijalarm

Gereedschapskist

Omschakelventiel voor het omkeren van de hendelwerking

Lange arm (1,12 m; 3' 8")

Verwarming & ontgooier

Snelkoppeling leidingenkit

Snelkoppeling

Proportionele bediening

Extra conragewicht

- * De standaard en optionele uitrusting kunnen verschillen. Neem contact op met uw Hyundai-verdeler voor meer informatie.
- * Het is mogelijk dat de foto's hulpwerktuigen en optionele uitrusting tonen die niet in uw markt leverbaar zijn.
- * Materialen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- * Alle Britse afmetingen zijn afgerond tot de meest benaderende ponden of duimen.

NEEM CONTACT OP MET

