

DOOSAN B25X-7: Elektrische 2.5 ton vierwiel heftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan B25X-7
- **Basis hefvermogen:** 2500 kg op 500 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1245 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 2329 mm
- **Lastafstand (x – maat):** 448 mm
- **Klasse vorkenbord:** IIA (2A), hoogte vorkenbord = 407 mm.
- **Type banden:** non-marking vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 mm.
- **Andere beschikbare vorklengtes:** 1800, 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600, 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 3799 mm
- **Batterij:** Hoppecke 80V - 620 Ah met centraal vulsysteem
- **HF lader:** 80V – 100 A, voedingsstekker: 3 x 400V, 5-polig, 32 A
- **Eigen gewicht inclusief batterij:** 4.623 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)
- **Standaard voorzetapparaat:** zijverschuiver

- **Standaard uitrusting:** werklampen vooraan, werklamp achteraan, blue-spot bij achteruitrijden, flitslamp, 2 achteruitkijkspiegels, 3 hydraulische ventielen + leidingen in de mast
- **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** volledig gesloten cabine met verwarming, vierde hydraulisch ventiel + leidingen in de mast tot aan het vorkenbord -> deze optie is noodzakelijk indien je een ander of een bijkomend voorzetapparaat wil koppelen aan deze heftruck

DOOSAN B25X-7: Elektrische 2.5 ton vierwiel heftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4730 mm	2135 mm	1500 mm	2185 mm	2280 kg
4805 mm	2160 mm	1550 mm	2185 mm	2255 kg

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 500 mm lastzwaartepunt, dit voor een toestel uitgerust met zijverschuiver.

Indien de heftruck is uitgerust met een ander voorzetapparaat -> neem contact op met een spoc voor het berekenen van het resthefvermogen.

Andere beschikbare voorzetapparaten (zie ook voorzetapparaten):

- 1) Brede vorkenversteller Kaup met ingebouwde zijverschuiver type 1,6T410Z en Type 2,5T410Z
- 2) Rotator 360° eindloos draaibaar
- 3) Kistenkantelaar 180° draaibaar

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4730 mm (toestel met zijverschuiver)

Lastzwpt	600mm	700mm	800mm	900mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	2075 kg	1905 kg	1760 kg	1635 kg	1530 kg	1435 kg	1350 kg	1275 kg	1210 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4805 mm (toestel met zijverschuiver)

Lastzwpt	600mm	700mm	800mm	900mm	1000 mm	1100mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	2055 kg	1885 kg	1740 kg	1620 kg	1510 kg	1420 kg	1335 kg	1265 kg	1195 kg