

DOOSAN D50C-7: 5 ton Dieselheftruck



Technische specificaties:

- **Merk en type:** Doosan D50C - 7
- **Basis hefvermogen:** 5000 kg op 600 mm lastzwaartepunt
- **Totale breedte:** 1455 mm
- **Totale lengte exclusief de vorken:** 3325 mm
- **Lastafstand (x – maat) =** 570 mm
- **Klasse vorkenbord: IVA (4A), hoogte vorkenbord =** 635 mm
- **Type banden vooraan:** vol superelastisch
- **Type banden achteraan:** vol superelastisch
- **Standaard vorklengte:** 1200 x 150 x 60 mm
- **Andere beschikbare vorklengtes:** klasse IVA, 1800 mm en 2400 mm
- **Beschikbare vorkverlengstukken:** 1600 mm en 2000 mm
- **Gangbreedte nodig bij 90° stapelen van europalletten:** 4495 mm
- **4 Cilinder 3,4 liter dieselmotor Doosan type D34NAP**
- **Inhoud brandstoftank:** 119 liter
- **Brandstofverbruik:** 5.6 liter/uur
- **Eigen gewicht:** 7.400 kg (kleine afwijkingen zijn mogelijk)

- **Standaard uitrusting:** zijverschuiver, volledige wegcodeverlichting, flitslamp, geluid bij achteruitrijden, 2 achteruitkijkspiegels, 4 hydraulische ventielen + leidingen in de mast

- **Extra opties op bepaalde heftrucks in onze vloot:** volledig gesloten cabine met verwarming, airco, integrale zijverschuiver + vorkenversteller

DOOSAN D50C-7: 5 ton Dieselheftruck

Beschikbare hefhoogtes in onze verhuurvloot:

Hefhoogte	bouwhoogte Mast	vrije hefhoogte	hoogte beschermdak	restcap. op volle hoogte
4125 mm	2180 mm	1230 mm	2230 mm	5015 kg/500 mm
4575 mm	2330 mm	1380 mm	2230 mm	4870 kg/500 mm
5475 mm	2630 mm	1680 mm	2230 mm	4145 kg/500 mm
5925 mm	2780 mm	1830 mm	2230 mm	3185 kg/500 mm

Triplex hefmast (3-delig)

Opgelet: de opgegeven restcapaciteit is geldig voor een lading met 500 mm lastzwaartepunt, inclusief de integrale zijverschuiver + vorkenversteller

Info over het voorzetapparaat:

- 1) Integrale Doosan zijverschuiver + vorkenversteller
- 2) Standaard vorkbreedte = 150 mm (60 mm dik)
- 3) Maximum openingsbereik tussen de vorken: 990 mm (standaard vork)
- 4) Klasse IVA hook on vorken

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4125 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	4625 kg	4290 kg	4000 kg	3750 kg	3530 kg	3330 kg	3155 kg	2995 kg	2850 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 4575 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	4490 kg	4165 kg	3885 kg	3640 kg	3425 kg	3235 kg	3065 kg	2910 kg	2770 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 5475 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	3825 kg	3550 kg	3310 kg	3100 kg	2920 kg	2755 kg	2610 kg	2475 kg	2360 kg

Restcapaciteit op **volle hefhoogte** rekening houdend met ladingen met verschillend lastzwaartepunt voor de triplex 5925 mm

Lastzwpt	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm
Restcap	2940 kg	2725 kg	2545 kg	2385 kg	2240 kg	2115 kg	2005 kg	1905 kg	1810 kg